



## ULTIMO

TPV TACTILE POLYVALENT  
STRUCTURE ALUMINIUM

Ecran 15.1"4/3 LED  
Dalle capacitive (multi-touch)  
4 niveaux de puissance  
Sans ventilateur (FANLESS)  
Compatible VESA  
Lecteur NFC  
Caméra  
IP 64 en façade



reddot award 2016  
winner industrial design

# ULTIMO

## INFINIMENT POLYVALENT

ULTIMO, un TERMINAL TOUT EN UN !

Une première dans le monde du point de vente, l'intégration d'un lecteur NFC et d'une caméra directement accessibles coté client. Innovant, ULTIMO est équipé d'un écran 15.1", capacitif multi-touch, orientable et rotatif.

Trois possibilités d'intégration sur le point de vente : centrée, désaxée ou murale (VESA). Un hub avec deux USB, le réseau, l'alimentation 24V pour l'imprimante ticket, dissimulé et intégré dans le mat, optimise l'intégration du point de vente. FANLESS, quatre versions de processeur Intel pour toujours plus de puissance : Quad Core J1900, Core i3, Core i5 et Core i7.

Evolutif et compatible avec tous les périphériques de notre gamme, ce terminal tout-en-un vous surprendra par sa polyvalence.

ULTIMO remporte le reddot design award 2016.



## OPTIONS



## CONFIGURATIONS



UT 190



UT 356



UT 556



UT 756



Noir profond



Blanc glacier

### ULTIMO

Refroidissement	FANLESS
Châssis	Aluminium
Dalle tactile	15.1" True Flat Multi-Touch (PCAP)
Position écran	Centrée, désaxée, murale (VESA)

### SPÉCIFICATIONS

Chipset	Intel PCH HM76
Contrôleur graphique	Intel HD /GT2-4000 350-900Mhz
Mémoire graphique	Partagée
Mémoire RAM	1 x DDR3 4Go SO DIMM ~ 8Go FSB1333/1666Mhz

Disque Durs HDD	1 x SATA 2,5' 500Go
Contrôleur audio	Realtek ALC662-GR HD
Contrôleur réseau	Intel 82579LM
Ecran	15.1" Flat 4/3 LED
Indice de protection	IP64
Résolution	1024 x 768

### ENTRÉES ET SORTIES

Réseau	1 x 1 Gb
USB 1.1	1 (sous l'écran)
USB 2.0	4
USB 3.0	2 (1 version UT190)
Série COM RS232	4 x COM (COM3 & COM4 DB89-COM+5V/+12V)

Tiroir	1 x 12V/24V
VGA	1 (2nd écran)
LED Power et LED HDD	2
Alimentation Externe	100~240AC (50~60Hz) 19VDC 3.42A 65W
Sortie 24V	1 (alimentation imprimante ticket)
Haut-Parleurs	2 (intégrés à l'écran)
Caméra	1

### OPTIONS

Afficheur Client 2 lignes 20 caractères graphique	
Lecteur de badge ISO 1/2/3 (MSR)	
Lecteur Dallas (I-BUTTON)	
Lecteur code-barre intégré 1D et/ou 2D	
Carte WIFI intégré	802.11n B/G/N
Double écran 8"	
Lecteur NFC	
SSD	

### DIVERS

Dimensions l x L x H	377 x 310 x 362 à 455mm
Poids	6,2kg
Couleur	noir laqué ou blanc laqué
Installation	Horizontale de 0° à 90°
Certifications	FCC/CE Class A, LVD
Température de fonctionnement	0°C ~ 35°C
Température de stockage	-10°C ~50°C
Humidité	20% ~ 85% sans condensation

### CONDITIONNEMENT

Unité	1
Dimensions l x L x H	520 x 420 x 475mm
Poids	9,2kg

### MODÈLES

#### UT 190

Processeur:	Intel Bay Trail Quad Core J1900 2.0GHz
Carte graphique:	Intel HD graphic DX11
Contrôleur réseau:	Intel WG I211AT
Carte audio:	Realtek ALC662-VD
Contrôleur I/O:	Winbond NCT6106D

#### UT 356

Ivy Bridge i3-3217U 1.8Go
---------------------------

#### UT 556


Ivy Bridge i5-3337U 1.8Go
---------------------------

#### UT 756

Ivy Bridge i7-3537U 2.0Go
---------------------------

### OS COMPATIBLES

Win 10 IoT (32 bit/64 bit) - Win 7 Pro (32 bit/64 bit) - Win 8.1
Industry Pro (32 bit/64 bit) - PosReady 7 (32 bit/64 bit)
PosReady 2009 (sauf UT190) (32 bit/64 bit)



OXHOO France  
333, avenue Marguerite Perey 77127 LIEUSAINT  
T.01 64 43 64 40 / F. 01 64 43 64 49  
contact@oxhoo.com - www.oxhoo.com

